

MAAG 88BDMG

GENSET

Standby Power	kVA	88
	kW	70
Prime Power	kVA	80
	kW	64
Soundproof canopy [mm]	W x L x H	1000x2600x1570
Open version [mm]	W x L x H	1000x2200x1476
Fuel tank [liter] - base	diesel	139
Net total weight with canopy*	kg	1 270
Net total weight open version*	kg	1 040
Noise [in canopy design]	dB(A)	<85
Control panel		MGD 500L MK2

* Including lubrication oil and coolant fluid, excluding fuel

[Info] Genset characteristics:

Displays:

Phase currents (A), Phase voltages (V), Line voltages, Integrated frequency and speed display.

Cooling water temperature, operating hours counter, oil pressure indicator.

[Info] AMF Genset control:

Standard voltage-free indications: genset running, high water temperature, low oil pressure, low battery voltage.




[Info] Prime power:

Prime Power is the maximum power accessible at the variable load for an unlimited number of hours per year in a variable load setting. It is not advisable that the variable load exceed 70% average of the prime power rating during any operational period. If the engine is running at 100% prime power, yearly hours should not exceed 500. Overload situations should be avoided however a 10% overload capability is available for a 1 hour period within a 12 hour cycle of operation.

[Info] Standby power:

Standby Rating for a standby engine should be sized for a maximum of 70% average load factor and roughly 500 hours per year. Standby power ratings should never be applied except in true emergency outage situations. With standby rated generators there is no overload capability built into the units.



MOTOR

Manufacturer		BAUDOUIN
Model		4M10G4D0/S
Number of cylinders		4 Soros
Cycle		4
Aspiration		Turbocharger
Cooling system		Water
Cooling circuit capacity	liter	17,9
Oil capacity	liter	13
Injection		direct
Speed/Frequency	rpm/Hz	1500/50
Fuel consumption	100%	18,8
	75%	13,5
	50%	9,1

ALTERNATOR

Manufacturer		MAAG
Number of Phase		3
Power factor		cos φ 0,8
Frequency [Hz]		50
Output voltage [VAC]		230 / 400 V
Protection		IP 23
Connection type		Star
Standby power	[kVA]	92
Insulation class		Class H
Model		MG AL 88/3

OTHER INFO

web: www.maaggenerator.com

TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budapest, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: 11-8151 Szabadsziget, Ipari utca 098/6. hrsz.

az

szüntetéses típusú gépek kereskedelme, karbantartása, javítása, valamint aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, kereskedelme, javítása és karbantartása, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

örvényszerűsíti területen kötelező elvégzendő műveletek elvégzését és az alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 0548294

A tanúsítvány adatai során bizonyított, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 14001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 27-ig

az érvényességének feltételeinek igazolása mellett.

Budapest, 2020. február 28.

MARTON Szakértő Iroda Kft.

(Ügyvezető)



TANÚSÍTVÁNY

A MARTON Szakértő Iroda Kft.
2040 Budapest, Aradi u. 32.
igazolja, hogy a

LogSol Kft.

Székhely: 11-8151 Szabadsziget, Ipari utca 098/6. hrsz.

az

aggregátorok, mobil aggregátorok gyártása, karbantartása, javítása, kereskedelme, valamint szüntetéses típusú gépek karbantartása, javítása, kereskedelme, egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

örvényszerűsíti területen kötelező elvégzendő műveletek elvégzését és az alkalmas.

A tanúsítvány regisztrációs száma: 0092190

A tanúsítvány adatai során bizonyított, hogy a rendszer

MEGFELEL

MSZ EN ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.

A tanúsítvány érvényes: 2020. február 09-ig

az érvényességének feltételeinek igazolása mellett.

Budapest, 2020. február 03.

MARTON Szakértő Iroda Kft.

(Ügyvezető)



All of our products are made in Hungary in our own factory. Please kindly be notified that We reserve the right to make changes without the prior consent of the buyer except the standby and prime power which are always guaranteed. Thank you for understanding.
All pictures shown here are for illustration purpose only.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015