

MAAG 1656PEMG

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	1656
	kW	1325
Névleges teljesítmény	kVA	1505
	kW	1204
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	2200x5550x3434
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	2200x4950x2720
Üzemyagtank [liter] -alap	gázolaj	2500
Nettó összsúly burkolattal	kg	13 800
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	11 800
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

* Tartalmazza a motorolajat és a hűtőfolyadékot, az üzemanyagot nem.

[info] Aggregátorjellemzők:


Kijelzések:

Fázis áramok (A), Fázis feszültségek (V), Vonali feszültségek, Integrált frekvencia és fordulatszám kijelzés.

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[info] AMF aggregátvezérlés

Standard feszültségmentes jelzések: aggregátor üzemel, magas víz hőmérséklet, alacsony olajnyomás, akkumulátor feszültség alacsony.



ALTERNÁTOR

Típus		MAAG
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		$\cos \varphi$ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készületi teljesítmény	[kVA]	172
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



[info] Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximális hozzáférhető teljesítmény (változó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállításkor mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemmiklosonként 1 órára.

[i]nfo Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészjelzetei alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészjelzetei teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészjelzetei teljesítményen működik, az éves üzemórak száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészjelzetei teljesítmény kizárólag valós vészjelzet (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Tütelhész teljesítmény nem áll rendelkezésre.

MOTOR

Gyártó		PERKINS
Modell		4012-46TAG2A
Hengerek száma, elh.		12 - 60° V
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - intercooler
Hűtési rendszer		Hűtőfolyadék
Hűtőkör kapacitás	liter	210
Olajteknő kapacitás	liter	177
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	310
	75%	234
	50%	157

TANÚSÍTVÁNY



TANÚSÍTVÁNY



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük! Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015