

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	550
	kW	440
Névleges teljesítmény	kVA	500
	kW	400
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1400x3705x2400
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1400x3450x1885
Üzemanyagtank [liter] -alap	gázolaj	880
Nettó összsúly burkolattal	kg	4 900
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	4 400
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

[i]nfo **Aggregátorjellemzők:**

Hűtővíz hőmérséklet, üzemóra számláló, olajnyomás jelző.

[i]nfo AMF aggregátvezérlés



[i]nfo Elsődleges (prime) teljesítmény:

[i]nfo **Vészhelyzeti (standby) teljesítmény**

MOTOR

Gyártó		FPT IVECO
Modell		CR13TE7W.S550
Hengerek száma, elh.		6 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő - aftercooler
Hűtési rendszer		Water
Hűtőkör kapacitás	liter	38,1
Olajteknő kapacitás	liter	35
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	101
	50%	52

ALTERNÁTOR

Típus		STAMFORD
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		$\cos \varphi$ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készenerléti teljesítmény	[kVA]	590
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015