

AGGREGÁTOR

Vészhelyzeti teljesítmény	kVA	66
	kW	52,8
Névleges teljesítmény	kVA	60
	kW	48
Hangszigetelt burkolat [mm]	SZ x H x M	1000x2880x1680
Nyitott kivitel [mm]	SZ x H x M	1000x2200x1410
Üzemyagtank [liter] -alap	gázolaj	139
Nettó összsúly burkolattal	kg	1 300
Nettó összsúly nyitott kivitel	kg	1 110
Zaj [zárt kivitelnél]	dB(A)	71
Vezérlő panel		MGD 500L MK2

[i]nfo **Aggregátorjellemzők:**

[i]nfo AMF aggregátvezérlés

A large, white, industrial-grade MAAg generator unit is shown. It has a black base and a control panel on the right side. A remote control device with a screen and buttons is connected to the generator via a cable. The remote control has a small antenna and a display screen. The generator unit has the MAAg logo and the website address www.diesgenerátor.hu printed on it. The remote control has a small screen and several buttons, including a red emergency stop button. The generator unit is mounted on a black base with four feet. The remote control is black with a silver antenna. The generator unit has a large black door on the left side with a handle and a lock. The control panel on the right side has a red emergency stop button and a green start button. The remote control has a small screen and several buttons, including a red emergency stop button. The generator unit has the MAAg logo and the website address www.diesgenerátor.hu printed on it. The remote control has a small screen and several buttons, including a red emergency stop button.

[i]nfo Elsődleges (prime) teljesítmény:

A maximális hozzáférhető teljesítmény (váltó terhelés mellett) éves szinten nem limitált óraszámban, változó terhelési beállítások mellett. Nem ajánljuk, hogy a változó terhelés átlaga meghaladja a névleges teljesítmény 70%-át bármely időszakra vetítve. Amennyiben a motor 100% névleges teljesítménnyel működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 500 órát. A túlterhelést kerülni kell. A 10% túlterhelési képesség áll rendelkezésre 12 órás üzemciklusonként 1 órára.

[info] Vészhelyzeti (standby) teljesítmény

Vészjelzési alkalmazás esetén az aggregátor teljesítményét oly módon kell kiválasztani, hogy az átlagos terhelési együttható ne haladja meg a vészjelzési teljesítmény 70%-át. Amennyiben a motor 100% vészjelzési teljesítményen működik, az éves üzemórák száma nem haladhatja meg az 200 órát. A vészjelzési teljesítmény kizárólag valós vészjelhez (áramkimaradás) esetére értelmezhető. Türelmielési teljesítmény nem áll rendelkezésre.



MOTOR

Gyártó		FPT IVECO
Modell		NEF45SM1F.S500
Hengerek száma, elh.		4 Soros
Ciklus		4
Aspiráció		Turbófeltöltő
Hűtési rendszer		Water
Hűtőkör kapacitás	liter	18,5
Olajteknő kapacitás	liter	12,8
Befecskendezés		direct
Fordulat/Frekvencia	rpm/Hz	1500/50
Üzemanyag fogyasztás [l/h]	100%	16,7
	50%	9,5

ALTERNÁTOR

Típus		STAMFORD
Fázis szám		3
Teljesítményfaktor		$\cos \varphi$ 0,8
Frekvencia [Hz]		50
Kimeneti feszültség [VAC]		230 / 400 V
Védettség		IP 23
Csatlakozás típusa		Star
Készületi teljesítmény	[kVA]	68,8
Szigetelési osztály		Class H

EGYÉB INFO

www.logsol.hu



Minden termékünk Magyarországon, saját gyárunkban készül. Kérjük megértését, hogy fenntartjuk a jogot a vevő előzetes beleegyezése nélküli változtatásokra, kivéve a Standby és a Prime teljesítményt, amelyek mindig garantáltak. Megértését köszönjük!

Az itt látható képek csak illusztrációk.

MSZ EN ISO 14001:2015, MSZ EN ISO 9001:2015